



# HB110 ZEMİN YAPIŞTIRICI

**Akfix Hibrit Zemin Yapıştırıcı**, tek komponentli hibrit teknolojisine sahip üniversal elastik bir zemin yapıştırıcıdır. Hibrit teknolojisi sayesinde solvent, izosiyanat ya da su içermez. Şerit ve mozaik parke, tahta döşeme ve ahşap blok zeminlerin pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylere yapıştırılmasında olağanüstü bir performansa sahiptir.

## ÖZELLİKLER & FAYDALAR

- Kullanıma hazır; Karıştırmak gerekmez,
- İç mekânlarda havayı kirlilemez; toksik değil çevre dostudur,
- Taraklı bir mala yardımıyla uygulandığında kararlı bir form oluşturur,
- Yerden ısıtmalı sistemler ile uyumludur,
- Tamamen esnekler,
- Son yapışma gücüne çok hızlı ulaşır,
- Solvent, izosiyanat ve su içermez,
- Kolay uygulanır.

## UYGULAMA ALANLARI

- Şerit ve mozaik parke, tahta döşeme ve ahşap blok zeminler başta olmak üzere birçok zeminin pürüzlü ya da pürüzsüz yüzeylere yapıştırılmasında.

## KULLANIM ŞEKLİ

- Kullanımdan önce yüzeyin kuru, temiz ve her türlü toz ile bozukluktan arındırılmış olması gerekir.
- Kovayı açın ve alüminyum folyo çantayı kesin.
- Yapıştırıcıyı hiçbir şekilde seyreltmeyin.
- Sorunsuz bir süreç için yapıştırıcının sıcaklığı en düşük 15°C olmalıdır.
- Yapıştırıcıyı taraklı mala ile uygulayınız.
- 23°C, 50% B.N.de çalışma zamanı yaklaşık 30 dakikadır.
- Yapıştırıcının yüzeye eşit olarak dağıtıldığından emin olun.
- Yapıştırıcının nem ile küreşmesi sebebiyle, sağlıklı bir kuruma için havada yeterli nem olması gerekmektedir.
- Folyo açıldığında, içerisindeki ürün kısa sürede kullanılmalıdır.
- Yapıştırıcı henüz ıslak iken bir bez yardımıyla temizlenebilir. Sertleştikten sonra ise sadece mekanik yollarla temizlemek mümkündür.
- Uygulamadan 24 saat sonra parke üzerinde yürünebilir.
- Uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken ekstra konular için ahşap zemin üreticinizin talimatlarına uyunuz.

Toksik Değil  
Çevre Dostudur



### Uygulama Miktarları

- Şerit ve mozaik parkelerde 0,5 m<sup>2</sup>/litre.
- Tahta döşeme ahşap blok zeminlerde 1,0 m<sup>2</sup>/litre.
- Nemin 65%'in üstünde olduğu durumlarda 1,0 m<sup>2</sup>/litre.

### STANDARTLAR

Ürün aşağıdaki performans özelliklerini karşılar ya da geçer:

- Fransız VOC emisyonu için A+ sınıfı gerekliliklerini karşılar.

### UYARILAR

- Yapıştırıcı kabuk bağladıktan sonra döşemeyi uygulamayınız,
- Donmuş yüzeyler ve su birikintisi olan bölgelere uygulamayınız,
- Islak, kirletilmiş ve ufalanan yüzeylerde kullanmayınız.

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- +5°C ile +25°C arasında açılmamış orijinal ambalajında 6 ay saklanabilir.
- Kuru ve serin bir ortamda kapalı ambalajında saklanmalıdır.

### GÜVENLİK & BERTERAF

Güvenli kullanım, depolama ve bertaraf bilgileri için, ürünün fiziksel, ekolojik, toksikoloji ve diğer güvenlik bilgilerini de içeren en güncel güvenlik bilgi formundan yararlanınız.

### ÖZELLİKLER

<b>Kimyasal Yapısı</b>	: Hibrit Polimer
<b>Kürleşme Mekanizması</b>	: Nem
<b>Yoğunluk</b>	: 1.46 ± 0.003 g/ml
<b>Görünüm/Renk</b>	: Homojen pasta / Bej
<b>Kabuk Bağlama Süresi</b>	: 40±10 (23°C, 50% B.N.)
<b>Kürleşme Hızı</b>	: Min. 2,5 mm/gün (23°C, 50% B.N.)
<b>Sarkma (ISO 7390)</b>	: Yok
<b>Shore A Sertliği (ISO 868)</b>	: 40-50
<b>Kopmada Uzama % (ISO 37)</b>	: Min. 150%
<b>Hacim Kaybı (EN ISO 10563)</b>	: < 3%
<b>Gerilme Direnci (ISO 37)</b>	: Min. 1,5 N/mm <sup>2</sup>



## ÜRÜN

Ürün Tipi	Hacim	Ambalaj
Bej	5 litre	Plastik kovada alüminyum folyo içerisinde

## YASAL UYARI

AKKİM ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve AKKİM'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında AKKİM'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle AKKİM ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde AKKİM tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan AKKİM sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. AKKİM'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün AKKİM'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.